

Stell: Sterkbyggð grind úr T6 – 6061 áli með keilulaga stýrisröri fyrir aukinn styrk og nákvæmari stjórn. Pláss fyrir vatnsbrúsa, auk pláss fyrir breið dekk allt að 29" x 2.35". Hjólið er einnig með festingar fyrir bögglabera og drullusokka, og rafhlaðan er auðvelt að fjarlægja.

Gaffall: SR Suntour XCM32 Coil, 29"x2.4", 120mm Travel, LO Damper, 32mm Stanchions

Hnakkur: Surface E-bike saddle

Sætispóstur: Surface Ø30.9mm lightweight Alloy

Sætisfesting: Surface Alloy

Stammi: Alloy Stem, Ø31.8mm, 60mm Extension, ±6° Rise

Stýri: Surface, Alloy, Dia: Ø31.8mm, 740~760mm, 9° Backsweep, 30mm Rise

Standari: Surface, Alloy, 40mm direct-mount 2-bolt, adjustable foot

Stýrislegur: Semi-integrated threadless, ZS44/28.6, ZS56/39.8

Handföng: Surface ergo

Bremsur: Shimano BL-MT200, Hydraulic Disc Brake, Resin Pads

Diskar: Shimano SM-RT26 180mm

Sveifasett: Alloy, 38T, 170mm

Hámarksstærð keðjuhjóls: 38T

Kasetta: Shimano Acera CS-HG400-8, 11-34T, 8-Speed

Afturskiptir: Shimano Acera RD-M3020-8, SGS, 7/8-Speed

Gírskipti: Shimano Acera SL-M315-8R, Rapidfire Plus, 8-speed

Hjólnav (að framan): Shimano HB-QB400, QR, 32H, 100mm OLD, Disc 6-Bolt

Hjólnav (að aftan): Rear-Hub Motor, 36H.

Hjólasett: Surface Custom Wheelset

Dekk: CST 1879 29" x 2.25"

Keðja: KMC Z8.3

Mótor: Ananda 250W, 50Nm torque, 25Km/h Rear-hub Motor

Rafhlaða: 504Wh In-Tube Battery, Weight: 2.56Kg. (Using LG Korea cells)

Drægni: Allt að 4,8 klst eða 100 km

Hleðslutími rafhlöðu: 3-6 klst (50-100%)

Hámarkshraði: 25 km/h

Tork: Allt að 50Nm

Hleðslutæki: 2A Charger, EU 3-Pin

Skjár: Display and Remote Control

Þyngd: 22,5 kg

Leyfileg heildarþyngd: 130 kg