

EASYBUILD®

VÅTROMSMEMBRAN

KVOÐA TIL VATNSPÉTTINGA INNANHÚSS

EIGINLEIKAR

Fljótþornandi, sveigjanleg kvoða til vatnspéttinga innanhúss.

NOTKUNARSVIÐ

VÅTROMSMEMBRAN er rakapéttingarhimna til notkunar fyrir vatnspéttingar á innri flötum, svo sem gólf, vegg og borð-plötur í baðherbergi og eldhúsi fyrir lögn á flísum og steini.

LEIÐBEININGAR VARDANDI NOTKUN**Undirbúningur**

VÅTROMSMEMBRAN er hægt að nota á allt nefnt yfirborð, að því gefnu að það sé slétt, fast, laust við laus efni, olíu, vax og leifar af málningu. Yfirborðið er grunnað með PRIMER EB í 2 umferðum áður en VÅTROMSMEMBRAN er borið á.

Borið á

VÅTROMSMEMBRAN er hægt að bera á með pensli, rúllu eða með úðun. VÅTROMSMEMBRAN á að bera á í einu þunnu lagi. Bíddu þar til að fyrsta umferð hefur þornað til að bera þá næstu á. Þetta tekur 1 - 2 klst, sem fer eftir umhverfishita. Seinni umferð verður að bera á þvert á þá fyrstu til að ná fram sem bestri útkomu.


Lögn á flísum

Eftir að VÅTROMSMEMBRAN er borin á, þarf að bíða í 12 til 24 klukkustundir ef efnið er borið á gleypið yfirborð. Ef undirlagið er ekki gleypið verður að bíða í 4-5 daga áður en það er hægt að leggja flísar.

Hreinsun

Hægt að þvo VÅTROMSMEMBRAN af höndum, verkfærum og yfirborði með vatni ef það er gert áður en varan harðnar.


Notkunarsvið




Verkfæri



Hitastig þegar borið á



1 Bera á tvær umferðir af PRIMER EB áður en VÅTROMSMEMBRAN er borin á með pensli í öllum hornum og samskeytum



2 Setjið þéttiborða og þéttiatrði í blautt VÅTROMSMEMBRAN og berið síðan á eina viðbótarumferð



3 Berið á 2 umferðir með pensli, rúllu eða spaða



4 Þegar VÅTROMSMEMBRAN hefur þornað er hægt að byrja flíslögn



TÆKNILEG GÖGN

Notkun:	Ca. 1,5 kg/m ²
Hitastig við notkun:	+5°C til 35°C
Purrktími við + 23°C :	5 klst.
Purrktími við + 5°C :	12 klst.
Biðtími fyrir lögn á flísum:	24 klst.
Umbúðir:	5 kg, 10 kg og 20 kg

GEYMSLA

Vöruna má geyma í allt að 24 mánuði, frostfrítt í lokuðum upphaflegum umbúðum innanhúss.

UPPLÝSINGAR VARDANDI HEILSU OG ÖRYGGI

Varan er ekki talin hættuleg samkvæmt gildandi reglum. Það er mælt með að nota hlífðarhanska og öryggisgleraugu og sýna venjulegar varúðar-ráðstafanir við meðhöndlun kemískra efna.

Varðandi frekari upplýsingar, sjá öryggisblað.

MAPEI-AÐSTOÐIN

Varðandi spurningar og aðstoð varðandi notkun á vörum okkar, hafðu samband við Mapeiaðstoðina í síma; +47 08715 eða í tölvupósti; teknisk@mapei.no

Söluaðili: Húsasmiðjan



HÚSASMIÐJAN

Vörunúmer Húsasmiðjunnar: 8412365-8412366-8412367

