

Isola Vindsperre Tape KC -2

Vindsperre tape

Beskrivelse :

Isola Vindsperre Tape KC-2 består av filt/ plastfilm kompositt med et klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av en silikonbehandlet folie. Tapen er fleksibel, rivefast og har riss overbyggende egenskaper. Vindsperre Tape KC -2 er diffusjonsåpen og har en overflate som kan over- dekkes med sementbasert puss. Isola Vindsperre Tape KC-2 er vanntett og dimensjonsstabil både ovenfor varme og kulde.

Bruksområde :

Isola Vindsperre Tape KC-2 benyttes til forsegling av fuger og overganger mot betong, mur og puss utvendig på den kalde siden av konstruksjonen. Aktuelle bruksområder er forsegling av dør- og vindusfuger, fuger i betongelementer samt forsegling av over-ganger mellom vegg og ringmur/fundament og vegg og gulv.

Lagring :

Isola Vindsperre Tape KC -2 skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C

Godkjenninger og garanti



Montering :

Isola Vindsperre Tape KC-2 kan benyttes på overflater med temperatur ned til - 10 °C, forutsatt at produktet er lagret ved rom-temperatur. Tapen hefter godt til underlag av treverk, metall, plast, mur og betong.

Folien som beskytter klebestoffet er delt i to for enkel og sikker montasje.

NB: Underlaget må være fast, rent, tørt og fettfritt. Sugende underlag skal alltid først forsegles/porettes med Isola Tape Primer.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola Tyvek® Soft Xtra

Isola Vindsperre Tape KC -2

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	3 lags filt/filmkompositt og modifisert akryl klebestoff	-
Tykkelse	0,33	mm
Vekt pr. m2	380	g

Varenummer	Bredde
537271	135 mm
537270	75 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	-	N/50 mm	85
Bruddforlengelse Tvers	-	%	200
Bruddforlengelse Langs	-	%	130
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	-	N/50 mm	55
Vanndampmotstand (sd)	-	m	<2

