Front

Back

96.00 mm

130.03 mm

Paramex Safety Products, LLC
261 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

MAINTENANCE OF EYE PROTECTION
The eye protector should be stored away from direct sunlight and abrasive chemicals.
The lens should be cleaned with a soft cloth and water.
Cleaning agents should be used only in accordance with household disinfectant
The eye protector should be inspected frequently and replace worn, pitted or damaged parts

FRAME MARKING
The marking on the frame shows:
"Identification of the distributor" "number of the standard", "symbol for impact resistance (see below)", "CE symbol"

B indicates the eye protector provides protection against medium energy impact from high-speed particles
A indicates the eye protector provides protection against high speed of extremes of temperature (EN22) (and (-5x1)) AT MEDIUM ENERGY
F indicates the eye protector provides protection against low energy impact from high-speed particles
T indicates this eye protector provides protection against high speed of extremes of temperature
S indicates this eye protector provides protection for use against droplets (goggles) and splashes of liquids
3 indicates this eye protector provides protection against liquid droplets and splashes size of 1 on
2-1-2/3-1-2 indicates this eyewear intended for use with UV filter (with or without) cover (goggle/shield) up to a scale number of 2-1-2 or 3-1-2 (for goggle only)

Note: if the impact letter is not followed by the letter "T", then the eye-protector shall only be used against high-speed particles at room temperature and not at extremes of temperature.

LENS MARKING:
The lens are marked as follows:
"lens scale number" "identification of the distributor" "optical class" "impact resistance" "CE symbol"

Optical Class 1 (optical quality)
indicates class 1 optical quality
indicates this eye protector provides protection against medium energy impact from high-speed particles at room temperature
indicates this eye protector provides protection against high speed of extremes of temperature (EN22) (and (-5x1)) AT MEDIUM ENERGY
indicates this eye protector provides protection against low energy impact from high-speed particles at room temperature
Scale 2 (optical quality)
indicates this eye protector provides protection against low energy impact from high-speed particles at room temperature
indicates the lens is resistant to fogging of droplets

If the impact letter is not followed by the letter "T", then the eye-protector shall only be used against high-speed particles at room temperature and not at extremes of temperature.

Clear A lens (when marked with Scale 2) filter out 99% of harmful UV radiation to 380 nm
Clear A lens (when marked with Scale 1) filter out 99% of harmful UV radiation to 400 nm
Clear N lens marked with the shade number 2-1.2, filters 99% of harmful UV radiation to 380 nm and provide a partial visible light protection. Lens with this shade number 2-1.2 offer the best protection against glare
Clear N lens marked with the shade number 3-1.2, filters 99% of harmful UV radiation to 380 nm and provide a partial visible light protection. Lens with this shade number 3-1.2 offer the best protection against glare
Clear N lens marked with the shade number 5-1.2, filters 99% of harmful UV radiation to 380 nm and provide a partial visible light protection. Lens with this shade number 5-1.2 offer the best protection against glare
Light Gold Mirror Lens (LGM) Mirror Lens marked with shade number 3-1.2, offers medium protection against glare
Light Green Mirror Lens (LGN) Mirror Lens marked with shade number 3-1.2, offers medium protection against glare
Green lens marked 5-1.2 offers medium protection against 53% fluorescent light and 53% sodium light
Yellow lens marked 2-1.2 offers medium protection against 53% fluorescent light and 53% sodium light

PLEASE PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING:
Ensure replacement lens marking is the same as the frame before fitting to the eye protector
The eye protector's impact resistant but it will not protect against all impact hazards, such as fragmenting metal, chisels, nails, projectiles, molten metal, liquids, explosions devices or medical devices, unless it is designed for that specific use and is marked so
The materials used in this eye protector may cause an allergic reaction to the skin of susceptible wearers, if you suspect this to be the case, cease use and seek medical advice
Scratching or pitting of lens will reduce the eye protector's impact resistance and optical quality
Scratched or pitted lens should be immediately replaced. Spare lens with fitting instructions is available
Do not modify
Under normal usage and correct storage the product should offer sufficient protection for 5 years.
The eye protector should be transported in the bag that it was originally supplied in.
Do not use the eye protector if it is damaged, or if it has been in a hazardous environment
This model is certified by: INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK, Notified Body No. 0194.

US–Instructions for use

Paramex Safety Products, LLC
261 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

INTENTION DU PROTECTEUR OCULAIRE
Concerne les protecteurs oculaires d'usage ou la lumière directe du soleil et de produits chimiques abrasifs
Nettoyer les verres avec un chiffon doux et de l'eau
Les produits de nettoyage doivent être utilisés conformément au désinfectant domestique seul
Vérifier régulièrement l'état du protecteur oculaire et remplacer les pièces usées, ébréchées ou endommagées

MARQUAGE SUR LA MONTURE
Le marquage de la monture montre :
« Identification du revendeur » « Numéro de la norme » « Symbole de résistance aux chocs (voir ci-dessous) » « Marque CE »

B indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de moyenne énergie de particules à grande vitesse
A indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les extrêmes de température (EN22) et (-5x-2) A L'ÉNERGIE MOYENNE
F indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de faible énergie de particules à grande vitesse
T indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les extrêmes de température
S indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les gouttelettes (lunettes étanches) et les éclaboussures de liquides (écrans faciaux)
3 indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les particules de poussière d'une taille supérieure à 5 µm
2-1-2/3-1-2 indique que cette protecteur oculaire doit être utilisée avec un filtre UV (permettant une bonne perception des couleurs) ou sans filtre UV (lunettes de protection) jusqu'à un indice de 2-1-2 ou 3-1-2 (pour les lunettes de protection seulement)
Si la lettre suivant le chiffre n'est pas la lettre « T » de suite, alors l'anti-protecteur ne doit être utilisé que contre les particules ultra-rapides à la température de pièce et pas aux températures extrêmes.

Marquage des verres :
Les verres sont marqués comme suit :
« Indice verre » « Identification du revendeur » « Classe optique » « Résistance aux impacts » « Marque CE »

indique une qualité optique de classe 1
indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de moyenne énergie de particules à grande vitesse à température ambiante uniquement
indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre rapide aux extrêmes de température (EN22) et (-5x-2) A L'ÉNERGIE MOYENNE
indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de faible énergie de particules à grande vitesse à température ambiante uniquement
indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de faible énergie de particules à grande vitesse à température ambiante uniquement
indique que le lentille est résistante à fogging d'écaulers

Si la lettre (Filtrage) n'est pas suivie par « T » de suite, alors l'anti-protecteur ne doit être utilisé que contre les particules ultra-rapides à la température de pièce et pas aux températures extrêmes.

Clair A (lorsque marqué avec l'échelle 2) filtre jusqu'à 99% de rayons UV nuisibles à 380 nm
Clair A (lorsque marqué avec l'échelle 1) filtre jusqu'à 99% de rayons UV nuisibles à 400 nm
Clair N (lorsque marqué avec l'échelle 2-1.2) filtre 99% de rayons UV nuisibles (UV nocifs (ouvs) 380 nm, ainsi qu'une partie visible de la lumière. Les lentilles de teinte 2-1.2 offrent le meilleur confort
Clair N (lorsque marqué avec l'échelle 3-1.2) filtre 99% de rayons UV nuisibles (UV nocifs (ouvs) 380 nm, ainsi qu'une partie visible de la lumière. Les lentilles de teinte 3-1.2 offrent le meilleur confort
Clair N (lorsque marqué avec l'échelle 5-1.2) filtre 99% de rayons UV nuisibles (UV nocifs (ouvs) 380 nm, ainsi qu'une partie visible de la lumière. Les lentilles de teinte 5-1.2 offrent le meilleur confort
Verres miroir dégradé doré (verres miroir DGM) (miroir/miroir) marqués classe de protection : 3-1.2, un filtre léger, offrant une protection moyenne contre l'éblouissement
Verres miroir dégradé vert (verres miroir DGN) (miroir/miroir) marqués classe de protection : 3-1.2, un filtre léger, offrant une protection moyenne contre l'éblouissement
Verres verts marqués 5-1.2 offrent une protection contre les rayons infra-rouges (IR) durant les travaux de soudage et de brasure
Verres jaunes marqués 2-1.2 offrent une protection contre 53% de rayons infra-rouges (IR) durant les travaux de soudage et de brasure

Entretien des vêtements/verres de sur-lunettes
Assurez-vous que le matériau des verres de rechange est le même que celui de la monture avant de les fixer à ce protecteur oculaire
Ce protecteur oculaire assure aux chocs mécaniques ou prolonge une protection contre certaines formes de rayonnement dangereux, mais les projectiles à grande vitesse, les dispositifs explosifs ou le métal en fusion, à moins d'être conçu pour cet usage particulier et marqué en conséquence
Les matériaux composant ce protecteur oculaire peuvent causer une réaction allergique cutanée chez les utilisateurs susceptibles. En de réaction, demander immédiatement l'avis d'un médecin
Les rayures ou les piqûres des verres réduisent la résistance aux chocs et la qualité optique des protecteurs oculaires
Remplacer immédiatement un verre piqué ou abîmé. Des verres de rechange avec des instructions de montage sont disponibles pour ce produit.
Ne pas modifier
Dans des conditions d'utilisation normales et de conservation correctes, ce produit devrait offrir une protection suffisante pendant 5 ans.
Transporter ce protecteur oculaire dans le sac dans lequel il a été livré à l'origine.
Ne pas utiliser ce protecteur oculaire si il est endommagé, ou si il a été exposé à un environnement hostile
Ce modèle est certifié par : INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK, Notified Body No. 0194.

DE–Nutzungshinweise

Paramex Safety Products, LLC
261 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

PFLEGE DER SCHUTZBRILLE
Diese Schutzbrillen sind für den Einsatz in der Industrie ebenso ausgelegt wie für den Gebrauch im Freien
Reinigungs-Mittel sollten nicht aggressiv sein
Die Schutzbrillen sollten mit einem weichen Tuch und Wasser reinigen
Die Schutzbrillen sollten nur mit Haushaltsreinigungsmittel gesäubert werden
Verbraucherschutzbrillen sollten regelmäßig auf Kratzer und Beschädigungen überprüft werden
Die Schutzbrillen sollten nur mit Originalersatzteilen ersetzt werden

MARKIERUNG DER RAHMEN
Die Kennzeichnung auf Rahmen zeigt:
"Identifikation des Vertriebs" "Nummer der Norm" "Symbol für den Schlagwiderstand (siehe unten)" "CE Zeichen"

B Schutzbrille mit Schutzstufe B für Schlagwiderstand mittlerer Energie Teile
A Schutzbrille mit Schutzstufe A für Temperaturen (EN22) und verstärkt (-5x-2) AN MITTELMÄßIGER ENERGIE
F Schutzbrille mit Schutzstufe F für Schlagwiderstand geringer Energie Teile
S Schutzbrille mit Schutzstufe S für Flüssigkeitstropfen und Spritzer
3 Schutzbrille mit Schutzstufe 3 für Flüssigkeitstropfen und Spritzer Größe 1 µm bietet.
2-1-2/3-1-2 Gilt, wenn diese Schutzbrillen für die Anwendung unter UV-Strahlen geeignet ist (mit oder ohne zwei Gläser Gelb Farbtönung) bis zu einem Bereich von bis zu 2-1-2 oder 3-1-2 (nur für Schutzbrillen)
Ist der Buchstabe hinter der Schlagzahl nicht "T", heißt gültig, es ist nur bei Aufprallschutzen nur gegen Schnellpartikeln an Raumtemperatur und nicht an Extremen der Temperatur.

MARKIERUNG DER LINSEN:
Schlagzahl und Art Sign Kennzeichnung
"Scheibennummer" "Identifizierung des Händlers" "optische Klasse " "Stoßwiderstand" "CE Zeichen"

Reduziert Optische Qualität der Klasse 1
Reduziert optische Qualität der Klasse 2
Gilt wenn, diese Brillen Schutzbrillen mittlerer Energie Teilchen
nur bei Raumtemperatur
Gilt wenn, diese Augenschutz Schutz gegen hohe Geschwindigkeit an Extremen der Temperatur (EN22) und verstärkt (-5x-2) AN MITTELMÄßIGER ENERGIE
Gilt wenn, diese diese Augenschutzbrillen Schutz gegen niedrige Energie Partikel mit hoch Geschwindigkeit und Temperatur nur bei Raumtemperatur schützt
Gilt wenn, diese Augenschutzbrillen Schutz gegen niedrige Energie Partikel mit niedriger Geschwindigkeit und Temperatur
Farbton A (klar) Verkauft mit der Scheibennummern von 2-1.2 filtern 99% der schädlichen UV-Strahlung bis zu 380 nm.
Farbton A (klar) Verkauft mit der Scheibennummern von 1 filtern 99% der schädlichen UV-Strahlung bis zu 400 nm.
Farbton N (klar) Verkauft mit der Scheibennummern von 2-1.2 filtern 99% der schädlichen UV-Strahlung bis zu 380 nm mit einer teilweisen Lichtdurchlässigkeit. Die Farbtöne 2-1.2 bieten den besten Komfort
Farbton N (klar) Verkauft mit der Scheibennummern von 3-1.2 filtern 99% der schädlichen UV-Strahlung bis zu 380 nm mit einer teilweisen Lichtdurchlässigkeit. Die Farbtöne 3-1.2 bieten den besten Komfort
Farbton N (klar) Verkauft mit der Scheibennummern von 5-1.2 filtern 99% der schädlichen UV-Strahlung bis zu 380 nm mit einer teilweisen Lichtdurchlässigkeit. Die Farbtöne 5-1.2 bieten den besten Komfort
Farbton Light Gold Mirror (LGM) Spiegelglas Farbtönung (Spiegel/Spiegel) Schutzstufe 3-1.2, ein leichter Farbton, bietet durchschnittlichen Schutz gegen Blendung
Farbton Light Green Mirror (LGN) Spiegelglas Farbtönung (Spiegel/Spiegel) Schutzstufe 3-1.2, ein leichter Farbton, bietet durchschnittlichen Schutz gegen Blendung
Grüne Scheiben mit Farbtönung 5-1.2 filtern 53% der infrarot-Strahlung (IR) bei Schweiß- und Lötarbeiten
Gelbe Scheiben mit Farbtönung 2-1.2 filtern 53% der infrarot-Strahlung (IR) bei Schweiß- und Lötarbeiten

Reinigung und Wartung
Vergewissern Sie sich, dass das Material der Ersatzscheibe gleich der Ausführung des Rahmens ist, bevor Sie diese verwenden.
Die Schutzbrille ist dazu bestimmt, mechanische Stöße zu mindern oder einen Schutz gegen bestimmte Strahlungen, aber Geschosse, heißes Metall, explosive Gegenstände oder medizinische Geräte zu verhindern, es sei denn, sie wurde extra dafür entwickelt und als entsprechend markiert.
Die Materialien, aus denen die Schutzbrille hergestellt wurde, können bei sensiblen Menschen allergische Hautreaktionen hervorrufen. Falls eine Reaktion bestehen sollte, unverzüglich mit Arzt aufsuchen werden.
Kratzer oder Dellen in den Linsen verringern die Schlagfestigkeit und die optische Qualität der Schutzbrillen.
Verkratzte oder verbeulte Linsen müssen sofort ersetzt werden. Ersatzscheiben mit Anleitung sind für diese Produkt erhältlich.
Nicht verändern
Unter normalen Gebrauchsbedingungen und richtiger Aufbewahrung sollte ausreichenden Schutz für 2 Jahre gewährleisten sein.
Tragen Sie die Schutzbrille in der Originalverpackung, wenn sie nicht benutzt wird.
Einwandfreie Ware auf Reise, die unter der Schutzbrillen gelagert werden, überlegen werden.
Diesen Model ist zertifiziert durch: INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK, Notified Body No. 0194.

SK – POKYNY PRE UŽÍVATEĽA

Paramex Safety Products, LLC
261 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

OCHRANA OČNÝCH OCHRANIČOV
Tieto ochranné okuliare sú určené na ochranu očí pred slnečnými lúčmi a abrazívnymi chemikáliami
Čistenie by sa malo iba mäkkou handričkou a vodou
Čistiace prostriedky by sa mali používať v súlade s domácim dezinfekčným prostriedkom
Ochranné okuliare by mali byť opakovane kontrolovaní a opotrebované, poškodené či poškodené časti vymeniť

OZNAČENIE OBRÁVY
Označenie na obrubke zobrazí:
"Identifikácia distribútora" "číslo normy", "symbol odolnosti proti nárazu (nasledujúca)", "CE značka"

B ochranné okuliare poskytujú ochranu proti nárazom strednej sily častíc s vysokou rýchlosťou
A ochranné okuliare poskytujú ochranu proti extrémom teploty (EN22) a zvýšenej odolnosti proti nárazom STREDNÁ SILA
F ochranné okuliare poskytujú ochranu proti nízkoenergetickým nárazom rýchlych častíc
S ochranné okuliare poskytujú ochranu proti kvapkám a striekaniu kvapalín (goggles) a ochranu kvapalinami (štítmi)
3 ochranné okuliare poskytujú ochranu proti kvapkám a striekaniu veľkosti 1 µm
2-1-2/3-1-2 ochranné okuliare poskytujú ochranu proti prachovým časticiam veľkosti 1 µm
Ak za písmenom číslo nie je písmeno "T", ochranné okuliare by mali slúžiť iba na ochranu pred rýchlymi časticami pri izbovej teplote a nie pri extrémnych teplotách.

ZNAČENIE ŠOŠOVKY:
číslo šošovky
číslo distribútora
optická trieda
odolnosť proti nárazom (mechanická pevnosť)
symbol CE
1 optická trieda (optická kvalita)
2 optická trieda (optická kvalita)
B - odolnosť nárazom, ktorá poskytuje ochranu proti nárazom strednej sily častic
A - odolnosť proti nárazom, ktorá poskytuje ochranu proti extrémom teploty
F - odolnosť proti nárazom, ktorá poskytuje ochranu proti nízkoenergetickým nárazom rýchlych častíc
S - odolnosť proti nárazom, ktorá poskytuje ochranu proti
3 - odolnosť proti nárazom, ktorá poskytuje ochranu proti
Farba A (číslo) Predávané s číslami šošoviek 2-1.2 filtrujú 99% škodlivého UV žiarenia do 380 nm
Farba A (číslo) Predávané s číslami šošoviek 1 filtrujú 99% škodlivého UV žiarenia do 400 nm
Farba N (číslo) Predávané s číslami šošoviek 2-1.2 filtrujú 99% škodlivého UV žiarenia do 380 nm, ale poskytujú aj čiastočnú ochranu pred viditeľným svetlom. Najlepšie pohodlie poskytujú šošovky s číslami 2-1.2
Farba N (číslo) Predávané s číslami šošoviek 3-1.2 filtrujú 99% škodlivého UV žiarenia do 380 nm, ale poskytujú aj čiastočnú ochranu pred viditeľným svetlom. Najlepšie pohodlie poskytujú šošovky s číslami 3-1.2
Farba N (číslo) Predávané s číslami šošoviek 5-1.2 filtrujú 99% škodlivého UV žiarenia do 380 nm, ale poskytujú aj čiastočnú ochranu pred viditeľným svetlom. Najlepšie pohodlie poskytujú šošovky s číslami 5-1.2
Farba Light Gold Mirror (LGM) zrkadlové šošovky (zrkadlo/zrkadlo) Ochranná trieda 3-1.2, ľahké farbenie, ktoré poskytuje stredný ochranný efekt proti oslneniu
Farba Light Green Mirror (LGN) zrkadlové šošovky (zrkadlo/zrkadlo) Ochranná trieda 3-1.2, ľahké farbenie, ktoré poskytuje stredný ochranný efekt proti oslneniu
Zelené šošovky s číslami 5-1.2 filtrujú 53% infračerveného žiarenia (IR) pri zváraní a spájkovaní
Žlté šošovky s číslami 2-1.2 filtrujú 53% infračerveného žiarenia (IR) pri zváraní a spájkovaní

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Pred výmenou šošoviek sa uistite, že značenie vymeniteľnej šošovky je zhodné alebo ekvivalentné s rámom
Ochranné okuliare sú určené na ochranu očí pred mechanickým, ale mechanickým prvkom ochrany, nie pred nárazmi ostrých predmetov, roztavenými kovmi, tekutinami, výbuchmi alebo lekárskymi prístrojmi, ktoré sú navrhnuté a označené na tento účel
Materiály, ktoré sú použité v tomto ochrannom prostriedku môžu u citlivých osôb vyvolať alergické reakcie
Poškodenie alebo prasknutie šošovky ochranných okuliarov znižuje ich odolnosť a optickú kvalitu
Poškodené a prasknuté šošovky okuliarov okamžite vymeniť
Nemodifikovať
Ak sa ochranné okuliare by mali byť prepravovaní iba v obale, v ktorom boli pôvodne
Ak sa ochranné okuliare nachádzajú v nepriaznivom prostredí, pokiaľ sa nosia
Tento model je certifikovaný: INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK, Notified Body No. 0194.

PL – Instrukcje dotyczące użytkowania

Paramex Safety Products, LLC
261 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

PRZECHOWYWANIE OKULARÓW OCHRONNYCH
Okulary ochronne powinny być przechowywane z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz żrących środków chemicznych
Okulary ochronne powinny być czyszczone miękką szmatką i wodą
Czyszczenie powinno być zgodne z zalecenia dotyczącymi środków dezynfekujących
Okulary ochronne powinny być regularnie sprawdzane pod kątem zarysowań, pęknięć i innych uszkodzeń oraz w razie potrzeby wymienione
Okulary ochronne powinny być wymieniane co najmniej raz na 5 lat

OZNACZENIE OPRAWY
Oprawa powinna być oznaczona:
"Identyfikacja dystrybutora" "numer normy" "symbol odporności na uderzenie (poniżej)" "znak CE"

B ochronne okulary zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o średniej energii
A ochronne okulary zapewniają ochronę przed ekstremalnymi temperaturami (EN22) i zwiększoną odpornością na uderzenia ŚREDNIA ENERGIA
F ochronne okulary zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii
S ochronne okulary zapewniają ochronę przed kroplami cieczy (goggle) oraz rozbryzgami (ochrona twarzy)
3 ochronne okulary zapewniają ochronę przed kroplami cieczy o wielkości 1 µm
2-1-2/3-1-2 okulary z filtrem UV (z lub bez dodatkowego nakładu) (gogle/osłona) do rozmiaru 2-1-2 lub 3-1-2 (tylko gogle)
Jeśli litera po liczbie nie jest "T", to ochronne okulary powinny być używane tylko przy szybkich cząstkach w temperaturze pokojowej i nie w ekstremalnych temperaturach.

OZNACZENIE SOCZEWEK:
Soczewki są oznaczone:
"numer soczewki" "identyfikacja dystrybutora" "klasa optyczna" "odporność na uderzenia" "znak CE"

Klasa optyczna 1 (jakość optyczna)
Klasa optyczna 2 (jakość optyczna)
B - odporność na uderzenia (wytrzymałość mechaniczna), patrz: niżej - symbol CE
A - odporność na uderzenia, ktorą zapewnia ochrona przed ekstremalnymi temperaturami
F - odporność na uderzenia, ktorą zapewnia ochrona przed niskoenergetycznymi uderzeniami
S - odporność na uderzenia, ktorą zapewnia ochrona przed
3 - odporność na uderzenia, ktorą zapewnia ochrona przed
Kolor A (numer) Sprzedawane z numerami soczewek 2-1.2 odfiltrują 99% szkodliwego UV (ouvs) do 380 nm
Kolor A (numer) Sprzedawane z numerami soczewek 1 odfiltrują 99% szkodliwego UV (ouvs) do 400 nm
Kolor N (numer) Sprzedawane z numerami soczewek 2-1.2 odfiltrują 99% szkodliwego UV (ouvs) do 380 nm, ale mają częściowo przepuszczalność światła widzialnego. Najlepszy komfort zapewniają soczewki o numerze 2-1.2
Kolor N (numer) Sprzedawane z numerami soczewek 3-1.2 odfiltrują 99% szkodliwego UV (ouvs) do 380 nm, ale mają częściowo przepuszczalność światła widzialnego. Najlepszy komfort zapewniają soczewki o numerze 3-1.2
Kolor N (numer) Sprzedawane z numerami soczewek 5-1.2 odfiltrują 99% szkodliwego UV (ouvs) do 380 nm, ale mają częściowo przepuszczalność światła widzialnego. Najlepszy komfort zapewniają soczewki o numerze 5-1.2
Light Gold Mirror (LGM) lustrzane soczewki (lustro/lustro) Klasa ochronna 3-1.2, lekkie zabarwienie, zapewnia umiarkowaną ochronę przed olśnieniem
Light Green Mirror (LGN) lustrzane soczewki (lustro/lustro) Klasa ochronna 3-1.2, lekkie zabarwienie, zapewnia umiarkowaną ochronę przed olśnieniem
Zielone soczewki o numerze 5-1.2 filtrują 53% promieniowania podczerwonego (IR) w czasie spawania oraz lutowania
Żółte soczewki o numerze 2-1.2 filtrują 53% promieniowania podczerwonego (IR) w czasie spawania oraz lutowania

WAŻNE OSTRZEŻENIA:
Przed wymianą soczewek upewnij się, że oznaczenie wymienianej soczewki jest takie samo jak na oprawie
Okulary ochronne są przeznaczone do ochrony przed mechanicznymi uderzeniami, ale nie zapewniają ochrony przed uderzeniami ostrzami, odłamkami, roztopionym metalem, płynami, wybuchami lub medycznymi urządzeniami, chyba że były one przeznaczone i oznakowane dla tych specjalnych celów
Materiały, z których zrobiony jest produkt, mogą powodować reakcje alergiczne
Jeżeli pojawi się reakcja alergiczna, należy natychmiast zaprzestać używania i skonsultować się z lekarzem
Zarysowania lub wgniecenia soczewek zmniejszają odporność na uderzenia oraz jakość optyczną
Zarysowane lub wgniecione soczewki powinny być natychmiast wymienione
Nie modyfikować
Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w którym został dostarczony
Produkt powinien być przechowywany z dala od bezpośrednich promieni słonecznych
Tento model je certifikovaný: INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK, Notified Body No. 0194.

HU – Használati utasítás

Paramex Safety Products, LLC
261 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

A VÉDŐSZEMÜVEG KARBANTARTÁSA
A szemüveget szennyeződés esetén a napfénytől, és az abrazív vegyszerektől kissé kell tartani.
A szemüveget finom textilkendő alsó és szappanos vízzel kell tisztítani.
Ne szennyeződjenek a szemüvegek a szennyeződés esetén.
Szemüvegeket kizárólag a szemüvegek ellenőrzésére kell, és a használt, megkarcolt részeit ki kell cserélni.

A SZEMÜVEGKERET JELÖZÉSE
A keretben a jelölés látszik:
a distributor megjelenése
a szabvány szám
az ütés ellenállás szimbóluma (mechanikai szilárdság) lásd lejjebb
CE szimbóluma

B az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveget a magas sebességű anyagok részecskék kisméretű energiával
A az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveget a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
F az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveget a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
S – olyan szemüvegekre jelöli meg, amelyek bekezdésjelölik a szemüveget a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
3 – olyan szemüvegekre jelöli meg, amelyek bekezdésjelölik a szemüveget, folyadékcsepp és a folyadékok hatása
2-1-2/3-1-2 jelölésre az ábrák felső se beszerzi az szemüveg (lásd UV-szűrő szemüveg) (goggle/pajzs) és az UV-szűrő szemüveg 2-1-2 vagy 3-1-2 (csak a szemüveg)
Ha a betű a szám mögött nem "T", akkor a szemüveg csak a szobahőmérsékleten és a szélsőséges hőmérsékleten nem szabad a szemüveg.

A SZEMÜVEGLENCSE JELÖLÉSE
A lencsére az alábbi jelölések szerepelnek:
"lencsére szám" "a szemüveg szám" "optikai osztály" "ütésállóság" "CE szimbólum"

Optikai osztály 1 (optikai minőség)
Optikai osztály 2 (optikai minőség)
B - az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveg a magas sebességű anyagok részecskék kisméretű energiával
A - az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveg a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
F - az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveg a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
S - az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveg a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
3 - az ütés ellenállás jelöli meg, amelyet bekezdésjelölik a szemüveg a magas sebességű anyagok részecskék és extrapszi ütés ellenállás
Szín A (szám) Az 2-1.2 szűrő 99% az ultraibolya sugárzás (UV) 380 nm-ig
Szín A (szám) Az 1 szűrő 99% az ultraibolya sugárzás (UV) 400 nm-ig
Szín N (szám) Az 2-1.2 szűrő 99% az ultraibolya sugárzás (UV) 380 nm-ig, ami szintén szűrő a látható fénysugárzás. Az 2-1.2 szűrő a legkényelmesebb
Szín N (szám) Az 3-1.2 szűrő 99% az ultraibolya sugárzás (UV) 380 nm-ig, ami szintén szűrő a látható fénysugárzás. Az 3-1.2 szűrő a legkényelmesebb
Szín N (szám) Az 5-1.2 szűrő 99% az ultraibolya sugárzás (UV) 380 nm-ig, ami szintén szűrő a látható fénysugárzás. Az 5-1.2 szűrő a legkényelmesebb
Light Gold Mirror (LGM) tükrös lencsék (tükör/tükör) Az 3-1.2 szűrő, egy könnyű szín, szintén szűrő a fényvisszaverődés
Light Green Mirror (LGN) tükrös lencsék (tükör/tükör) Az 3-1.2 szűrő, egy könnyű szín, szintén szűrő a fényvisszaverődés
Zöld szűrő 5-1.2 szűrő 53% az infravörös sugárzás (IR) a hegesztés és forrasztás közben
Sárga szűrő 2-1.2 szűrő 53% az infravörös sugárzás (IR) a hegesztés és forrasztás közben

FIGYELMEZTETÉSEK:
Ha szűrőt jár, az ellenőrzéshez hasonlóan szemüveg szemüveg szűrőt szűrőt szűrőt.
Bőrfájás el szűrőt, mert más szűrő ki szemüveg szűrő szűrőt szűrőt szűrőt