

PC032 - Dobbeltklæbende PP tape

Beskrivelse	Dobbeltklæbende PP tape med gummibaseret klæber.
Produkt egenskaber	Kraftigt klæbende tape på pp-basis. Klæber udemærket på træ, beton, papir, karton og tekstil. God ældningsbestandighed og fugtressistens. Tapen er rivbar.
Specifikationer	Er IMDS registreret
Anvendelse	Til splejsning af kraftige papir- og kartonkvaliteter (fra 500g/m2 og opefter). Tæppemontering, samt almene monteringsopgaver TUN Nummer: 50mm x 5m: #5253687 / 50mm x 25m: #5144330
Opbevaring og holdbarhed	Overfladen, hvor tapen monteres, skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal så vidt muligt have samme temperatur.
Monterings tips	Holdbarhed min. 1 år ved 21°C, 50% luftfugtighed og ikke i direkte sollys.

TEKNISKE DATA

Bærer	Polypropylen	
Klæber	Syntetisk gummi	
Farve	Hvid	
Liner	Papir, gul	
Alders resistent	Ja	
Tykkelse Bærer	0,05 mm	1,97 Mils
Tykkelse Total	0,115 mm	4,53 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	20 N/25mm	4,57 Lbs/inch
Vedhæftning på rustfrit stål, Lukket side	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
Statisk forskydning 23°C	0,5 kg/625mm ²	1,14 Lb/inch ²
Statisk forskydning 23°C, Lukket side	0,5 kg/625mm ²	1,14 Lb/inch ²
Brudstyrke længderetning	50 N/25mm	11,4 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	600 %	
Arbejdstemperatur	Mellem 0 og 60 °C	Mellem 32 og 140 °F
Monterings temperatur	Minimum 10 °C	Minimum 50 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S

Gydevang 40
3450 Allerød
tel +45 - 48 17 12 11
fax +45 - 48 17 40 52
www.stokvistapes.dk
info@stokvistapes.dk

